


# ARKIT



DÉCORATIF

## Natte blue

Ref AKNAT910290

ARKIT est un revêtement de sol hétérogène, à base de PVC (famille LVT).  
*ARKIT is a heterogeneous polyvinyl chloride floor coverings (LVT category)*

Format des dalles en cm	<i>Tile dimension (cm)</i>	EN 427	91,4 x 91,4 cm
Conditionnement	<i>Packaging</i>		6dalles/carton 5m <sup>2</sup> 6tiles/box 5m <sup>2</sup>
Épaisseur totale	<i>Overall thickness</i>	EN 428	2,5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	<i>Wear layer thickness</i>	EN 429	0,7 mm
Poids	<i>Weight</i>	EN 430	4,450 kg/m <sup>2</sup>
Classification d'usage	<i>Use classification</i>	EN 685	Classes 34 / 43
Groupe d'abrasion	<i>Wear group</i>	EN 649	Groupe T
Réaction au feu	<i>Reaction to fire</i>	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Glissance	<i>Slip resistance</i>	EN 13893	0,40 ( DS )
Poinçonnement rémanent	<i>Residual indentation after static load</i>	NF EN ISO 24343-1	0,05 mm
Stabilité dimensionnelle	<i>Dimensional stability</i>	NF EN ISO 23999	0,02 %
Incurvation	<i>Dimensional curling</i>	NF EN ISO 23999	1,3 mm
Chaise à roulettes	<i>Castor chair</i>	ISO 4918	Oui (type W)
Chauffage au sol	<i>Thermal conductivity</i>	EN 12664	0,0132 m <sup>2</sup> K/W
Résistance produit chimique	<i>Resistance to staining</i>	EN 423	Classes 0 et 1
Emissions COVT	<i>Emissions TVOC</i>	EN ISO 16000	< 20 µg/m <sup>3</sup>
Solidité à la lumière	<i>Color fastness to light</i>	ISO 105-B02	≥ 6



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).  
*Information on the level of emission of volatile substances in indoor air, presenting a risk of inhalation toxicity on a scale of class from A+ (very slow emissions) to C (high emissions).*



EN 14041 : 2004



Pour toute question, vous pouvez prendre contact avec notre Service Technique :  
**03.85.20.54.18** ou [contact@arkit-floors.com](mailto:contact@arkit-floors.com)

*For more information please contact our Technical Service :*  
**03.85.20.54.18** or [contact@arkit-floors.com](mailto:contact@arkit-floors.com)



[www.arkit-floors.com](http://www.arkit-floors.com)