

# INFORMATIONS TECHNIQUES




AVANTAGES : BOLON est lavable lessivable brossable

**BOLON**



| Rouleaux et dalles                                       |  |  |
|--|--|--|
| COLLECTION   | ETHNIC                                 |  |
| Classification :   | CSTB                                   | U3 P2 E1/2 C1  |
| Classe d'usage :   | EN 685                                 | 32 Commercial général  |
| Garantie :   |  | Garantie fabricant BOLON : 10 ans                                  |
| Poids :  | ISO 8543                               | rouleaux : 2,8 kg/m <sup>2</sup><br>dalles : 3,8 kg/m <sup>2</sup> |
| Épaisseur :  | ISO 1765                               | rouleaux : 2,4 mm<br>dalles : 2,9 mm                               |
| Largeur des rouleaux :                                   | EN 426                                 | 2000 mm  |
| Longueur des rouleaux :                                  | EN 426                                 | 25 m   |
| Dimension des dalles :                                   | EN 994                                 | 500 x 500 mm. 20 pièces par boîte / 5 m <sup>2</sup>               |
| Chaises avec roulettes :                                 | EN 985                                 | Pour une utilisation en continu                                    |
| Électricité statique :                                   | ISO 1815**                             | Conforme aux exigences   |
| Chauffage au sol (résistance thermique) :                | ISO 8302                               | Convient à un chauffage au sol                                     |
| Indice de réduction aux bruits de chocs $\Delta L_{W}$ : | EN ISO 10140                           | 12 dB*   |
| Coefficient d'absorption acoustique $\alpha_{W}$         | EN ISO 354                             | 0,05*  |
| Résistance UV :  | EN ISO 150-B02                         | 8*   |
| Stabilité dimensionnelle :                               | ISO 2551<br>EN 986                     | Conforme aux exigences   |
| Résistance au feu :                                      | EN 13501-1<br>ASTM E 648<br>ASTM E 662 | B <sub>i</sub> -s1<br>Classe 1<br>< 450                            |
| Antiglisse :   | DIN 51130<br>EN 13893                  | R9<br>> 0,3  |
| Certification CE :                                       | EN 14041                               | N° 0402-CPD-419001   |
| Certification Floor Score :                              | SCSEC-10.2-2007                        | rouleaux : SCS-FS-02007<br>dalles : SCS-FS-02240                   |



Bolon Flooring is recyclable

\* Valeur usine

\*\* ISO 1815 remplace ISO 6356

Les dessins de certaines collections sont protégés.

**COMPOSITION : 98 % Vinyl, 1 % Polyester, 1 % Fibre de verre.**  
**Suppression des phtalates DINP et DIPP**

CHOIX DES COULEURS : le choix des couleurs et des motifs influe sur l'entretien des sols. Pour les locaux à trafic intense, les entrées, les escaliers, les espaces de bureaux, de circulation, magasins, restaurants, préférer un coloris chiné plutôt qu'un coloris uni, très clair ou très foncé.

**SIÈGE SOCIAL ARTÉPY** Espace Entreprises Mâcon / Loché – 117 rue Pouilly-Vinzelles – 71000 Mâcon  
Tél. : + 33 (0)3 85 29 11 74 – Fax : + 33 (0)3 85 34 63 28 - [www.artepy.fr](http://www.artepy.fr) – [contact@artepy.fr](mailto:contact@artepy.fr)

**SHOW-ROOM PARIS : "L'ATELIER ARTÉPY"** - 274 rue Saint-Honoré - 75001 Paris  
Tél. 01 42 60 86 86 - [showroomparis@artepy.fr](mailto:showroomparis@artepy.fr)



Mars 2015